

山东全钢防静电地板定制厂家

发布日期：2025-09-21

木基防静电地板，也被称作木基复合防静电地板，是由高密度板基面贴防火板(HPL/PVC/陶瓷)底面为镀锌钢板PVC围边。木基防静电架空地板，为高密度刨花板四周为铝合金或导静电胶皮封边，表层为防滑耐磨三聚氰氨面层底面为铝箔或钢板。承载力大整体效果别致美观，它的比较大特点是质量轻、韧性好、行走脚感舒适且噪音小。木基防静电地板的使用范围：木基防静电地板适合于各种防静电要求、承载要求、铺装效果要求的场合，比如银行电信机房企事业单位机房。主要应用于各种电气控制机房和邮电枢纽及指挥中心。按照所需承载能力来看一般分为：轻型中型重型和超重。木基防静电地板的铺设工艺：1. 认真检查地面平整度和墙面垂直度。2. 拉水平线并将地板安装高度，用墨线弹到墙面上保证铺设后的地板，在同一水平面上测量室内的长度宽度并恰当选择铺设。3. 将要安装的支架调整到同一需要的高度，并将支架摆放到十字交叉处。4. 在组装好的横梁框架，上面放置地板。5. 若墙边剩余尺寸比地板尺寸小，可以切割地板进行拼补；6. 在铺设地板时，它的高度靠支架调节；7. 在铺设地板时架空地板的高度，可以靠支架调节。8. 房间里放置较重设备时在地板下加装支架以防地板变形。9. 架空活动地板需要。

中天防静电地板既讲求现代实用，又有防静电的特征；山东全钢防静电地板定制厂家

中天全钢防静电地板，采用上下两片质量合金钢板组成，下板经拉伸冲压成型后以多点点焊方式与上板接合，中天全钢防静电地板经防锈磷化静电喷塑处理，内部填充轻质发泡水泥增加地板强度。中天全钢防静电地板搭配横梁及基座构成高架地板完美的结构。【产品特点】1、中天全钢防静电的地板具有高耐磨、防静电、高承载力、耐腐蚀、度、高张力、不退色等特点。2、适合各种机房的装修。3、提供充足空间供室内电缆、空调管线行经地下，便于更换、维修。4、防潮、防静电及磁场的干扰。5、可随时轻易搬移至新处所，完全符合经济效益。【应用范围】中天全钢防静电地板用于电子计算机房、有大型服务器和机柜的主机房、电台控制室，发射台控制室，微波通信站机房，程控机房，洁净厂房，电子仪器厂装配车间，机密光学仪器制造车间，医院，学校，银行等有载重要求和防静电要求的场合。【地板分类】中天全钢防静电地板可分为：有边地板、无边地板、小边（微边）地板；全钢防静电地板按面层可分为□PVC贴面、三聚氢氨贴面□HPL贴面江苏中天防静电地板主营：硫酸钙防静电地板、全钢通风防静电地板、机房办公楼宇地板,全钢防静电地板,全钢防静电网络地板,铝合金防静电通风地板。山东全钢防静电地板定制厂家装在什么位置都可以通过防静电活动地板风口得到空调送的空气。

计算机房建设如何选择防静电地板和了解防静电地板的特性：1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1：：)的数量，并留有余量，以免造成浪费或短缺。2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量，以及各种技术性能指

标。• 防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上，平放防静电地板后，其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m²防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg在直径为6cm的加载点上承重300kg的载荷时，挠曲量应小于2mm并无变形。• 可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷，且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为10⁶Ω-10⁹Ω在温度为21±℃，相对湿度为30%时，防静电地板的静电电压应低于2500V表面电阻值应为10⁶Ω-10⁹Ω应³应以机房内所有设备中重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷，这样可以防止有些设备过重而引起地板的变形或破损。4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩，也就是在机房温度稍高时，防静电地板伸展膨胀。

防静电地板或网络地板，他们都属于架空地板，但是防静电地板与网络地板有本质上不同，主要体现于三大方面。空间上的不同：1、网络地板一般使用在⁵A级智能化楼宇、甲级写字楼^{OA}办公室、大开间办公室、有综合布线要求的办公室等场合；2、防静电地板一般使用在计算机机房、程控交换机房、控制室、电化室、计算机中心、电子阅览室、防静电洁净厂房等。结构上的不同：1、网络地板为裸板，组成为：地板、支架。2、防静电地板为表面粘贴防静电贴面，组成为：地板、支架、横梁。表面材料不同：1、网络地板安装后表面粘贴方块地毯或磁性PVC²防静电地板表面直接粘贴HPL防静电贴面。总结：网络地板和防静电地板在空间使用，结构上和表面材质上是不同的，因各自的加工工艺有所不同，其市场价格也有所不同，消费者在选购过程中还是根据自己的实际需要情况进行产品的选择与购买。江苏中天防静电地板主营：江苏^{OA}网络地板、江苏PVC防静电活动地板、江苏防静电地板、江苏全钢通风防静电地板、机房办公楼宇地板，全钢防静电地板,全钢防静电网络地板,铝合金防静电通风地板,欢迎您咨询来电联系我们。它可以保护各种电缆、数据线及插座使其不受损坏。

网络地板适用于写字楼等大空间办公场所，有利于网络综合布线，是为了底端布线而专业生产的地板，因而别称也称之为“布线地板”。接下来就给大家讲讲办公空间一定要铺网络地板的几点原因。1、办公空间的办公设备较多、房间内布线较多、布线方式复杂，网络地板具有安装方便、布线灵活、节省空间、无需维护、经济实用等优点，从而的改善了现代化办公环境，给人们一种高雅舒适的感觉。2、网络地板具有安全防火、耐压强度高特点，适用于各种现代化的办公环境。它可以根据建筑形式的要求进行施工，对于特殊的建筑形式可裁剪拼装，保障环境的美观需要。出线点的位置和数量可根据办公环境位置的需要随时调整增加和减少，这是其他布线方式所无法媲美的。出线点的数量配置高于其他的布线方式，充分满足了综合布线的规范要求。3、网络地板整体无金属材料，生锈、防腐蚀，是一种安全的绿色环保产品，在地板上面可随建筑环境的需要进行面层装饰，网络地板采用标准化的积木式铺装，只需简单培训即可铺装，从而减低安装费用。

良好的日常养护习惯，也能够延长使用期限。山东全钢防静电地板定制厂家

在装饰上与耐用融为一体，款款都是精品可供客户自行选择；山东全钢防静电地板定制厂家

全钢通风防静电地板跟一般的地板有很大的不同，除了装饰性以外，因为它的防静电作用，它也是室内环境安全与防护范畴重要的一部分。下面对全钢通风防静电地板的日常保养做一个详细的介绍，注重全钢通风防静电地板日常维护保养，不仅可以提高它的作用，而且还可以延长地板的使用寿命。

- 1、避免与黑色橡胶垫椅接触避免在地板上放置带有黑色橡胶垫的椅子，防止黑色硫化物污染地板。带橡胶垫和橡胶轮的设备不宜长时间直接放置在全钢通风防静电地板上。
- 2、用中性洗涤剂清洗地板在使用期间应始终保持面层清洁。当发现有灰尘或脏污时，可用吸尘器或湿拖把(不滴)等工具对地面进行清洁，如果有污物，可用中性洗涤剂沾湿表面，再擦拭干净。切忌在地板表面含锋利、粗重的摩擦、拖动，切忌穿带钉子的鞋在地板上行走，保持地板表面光洁平整。
- 3、避免接触高低温物体在使用中，严禁滚动和用坚硬的利器划伤地面;严禁高温物体(电烙铁、电炉等)和低温物体(干冰、液氮等)直接接触地面:地面应避免被石油和腐蚀性化学品污染。严禁使用带腐蚀的溶剂(如强酸、强碱)涂在皮肤上清洗地板表面。

山东全钢防静电地板定制厂家

江苏中天防静电地板有限公司致力于建筑、建材，是一家生产型公司。公司业务涵盖防静电地板、OA网络地板，全钢防静电地板，陶瓷防静电地板等，价格合理，品质有保证。公司秉持诚信为本的经营理念，在建筑、建材深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造建筑、建材良好品牌。中天防静电地板立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。